

# EVOLUTION FAST

**PAVIMENTO IN SPC 5 +1 / 0,55 mm**  
5 +1 / 0,55 mm SPC FLOORING



**Spessore / Thickness**  
5,0 + 1 mm / 0,55 mm



**Doga EFS / EFS plank**  
181 x 1500 mm



**Doga EFL / EFL plank**  
225 x 1500 mm



**Piastra / Tile**  
470 x 940 mm



**VIRAG**<sup>®</sup>  
FLOORS



# NUOVI FORMATI / NEW FORMATS

La collezione Evolution Fast si distingue anche per la varietà dei formati, studiati per adattarsi a stili e spazi differenti. Le doghe EFS, dal formato stretto di 181 × 1500 mm, creano ambienti dinamici e slanciati, mentre le doghe EFL, più ampie con i loro 225 × 1500 mm, donano respiro e continuità agli spazi. Accanto a queste soluzioni, il formato piastra da 470 × 940 mm interpreta al meglio l'effetto pietra, ampliando le possibilità compositive e offrendo un tocco di originalità nella progettazione degli interni.


The Evolution Fast collection also stands out for its variety of sizes, designed to adapt to different styles and spaces. The narrow EFS planks, measuring 181 × 1500 mm, create dynamic and slender environments, while the wider EFL planks, measuring 225 × 1500 mm, give a sense of space and continuity. Alongside these solutions, the 470 × 940 mm tile format best interprets the stone effect, expanding the compositional possibilities and offering a touch of originality in interior design.



EFS 6062 - ROVERE RUSTICO



# DOGA EFS / EFS PLANK

181 x 1500 mm - 5,0 + 1 / 0,55 mm 



**Rovere Rustico**  
EFS6062 - Syncro



**Rovere Melange**  
EFS6063 - Syncro



**Rovere Cottage**  
EFS6005 - Syncro



**Rovere Chiaro**  
EFS6061 - Syncro




**Rovere Bruno**  
EFS6068



**Rovere Naturale**  
EFS6064 - Syncro

# DOGA EFL / EFL PLANK

225 x 1500 mm - 5,0 + 1 / 0,55 mm 



**Rovere Bianco**  
EFL6069



**Rovere Granada**  
EFL6011



**Rovere Toledo**  
EFL6012



**Rovere Andalusia**  
EFL6010 - Syncro




**Rovere Castilla**  
EFL6009 - Syncro

(decore in copertina /  
design on cover)



**Teak**  
EFL6008 - Syncro

# PIASTRA / TILE

470 x 940 mm - 5,0 + 1 / 0,55 mm 



**Fossil**  
EF6085



**Cemento Quartz**  
EF6083



**Graniglia Chiara**  
EF6081



**Ardesia Grigia**  
EF6082

Evolution Fast si rinnova: la collezione SPC che ha conquistato il mercato aggiorna i suoi decori e alza ancora una volta lo standard estetico. Il cuore della novità è la **finitura Ultra Matt** nei decori legno, un trattamento opaco che elimina i riflessi e rende ogni doga straordinariamente naturale al tatto e alla vista. La luce viene assorbita, restituendo superfici dall'effetto legno autentico, quasi indistinguibile dall'essenza naturale.

La gamma comprende dodici nuovi decori effetto legno, proposti in **due varianti di formato**: sei dal taglio più slanciato e sottile, ideali per ambienti dinamici e contemporanei, e sei dal respiro più ampio, perfetti per valorizzare spazi grandi e scenografici. Una duplice possibilità per interpretare il legno secondo il proprio stile.

Tutti i decori sono composti da una stampa in alta definizione - sia legno che pietra - che garantisce fedeltà cromatica, precisione dei dettagli e un impatto visivo di grande realismo, per un pavimento che si evolve insieme alle esigenze degli spazi moderni.

Evolution Fast gets a makeover: the SPC collection that conquered the market updates its designs and raises the aesthetic standard once again. At the heart of this new release is the **Ultra Matt finish** in wood designs, a matte treatment that eliminates reflections and makes each plank extraordinarily natural to the touch and to the sight. Light is absorbed, creating surfaces with an authentic wood effect that is almost indistinguishable from natural wood.

The range includes twelve new wood-effect decors, **available in two sizes**: six with a slimmer, more refined cut, ideal for dynamic, contemporary environments, and six with a broader look, perfect for enhancing large, spectacular spaces. A dual possibility to interpret wood according to your own style.

All decors are composed of a high-definition print - both wood and stone - which guarantees color fidelity, precision of detail, and a highly realistic visual impact, for a floor that evolves along with the needs of modern spaces.



EFS 6063 - ROVERE MELANGE

# EVOLUTION FAST

## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSIONI / DIMENSIONS	DOGA S / S PLANK	DOGA L / L PLANK	PIASTRA / TILE
Tipologia di prodotto / Product type	Pavimento in SPC / SPC flooring		
Larghezza / Width	181 mm	225 mm	470 mm
Lunghezza / Length	1500 mm	1500 mm	940 mm
Nr di pezzi per pacco / Nr of pieces per pack	8	6	4
Peso per pacco / Weight per pack	22,90 kg	21,50 kg	18,50 kg
Peso per m <sup>2</sup> / Weight per m <sup>2</sup>	10,43 kg/m <sup>2</sup>	10,43 kg/m <sup>2</sup>	10,25 kg/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per pacco / m <sup>2</sup> per pack	2,172 m <sup>2</sup>	2,025 m <sup>2</sup>	1,767 m <sup>2</sup>
Spessore / Thickness	5,0 + 1 mm / 0,55 mm	5,0 + 1 mm / 0,55 mm	5,0 + 1 mm / 0,55 mm

PROPRIETÀ VERIFICATE / VERIFIED PROPERTIES	STANDARD	VALORI / VALUES
Classe di utilizzo / Usage class	EN 16511 EN 685 ISO 10874	Classe / Class 33-42
Resistenza all'usura: giri / Wear resistance: cycles	ISO 24388-A	> 4000
Impronta residua / Permanent impression	ISO 24343-I	≤ 0,10 mm - Ok
Classificazione al fuoco / Fire classification	EN 13501-1	Bfl-s1
Variazioni dimensionali / Dimensional stability	ISO 23999	≤ 0,25% - Ok
Tenuta del sistema di incastro / Locking strength	ISO 24334	Lato lungo / Long side - > 1 kN/m Lato corto / Short side - > 1,5 kN/m Ok
Resistenza alle macchie / Resistance against staining	EN 423	1
Resistenza ai raggi UV / UV resistance	ISO 105 B02	0
Impronta residua: piedino 0,1 mm / 32 kg / Residual indentation: feet 0,1 mm / 32 kg	ISO 24343-1	Nessun cambiamento / No change
Sedie a rotelle / Castor chairs	ISO 4918 giri / cycles > 2500	Nessun danno / No damage
Resistenza alla scivolosità / Slip resistance	EN 13893 DIN 51130	DS R9
Conducibilità termica / Thermal conductivity	EN 12524	0,081 W/(m•k)
Resistenza termica / Thermal resistance	Appoggiato su sottofondo / Laid on support	0,040 m <sup>2</sup> K/W
Riscaldamento a pavimento / Underfloor heating	Idoneo con temperature ≤/ = 28°C - Non idoneo con materassino riscaldante Suitable for temperatures ≤/ = 28°C - Not suitable with heating mat	
Riduzione dei rumori d'impatto / Impact sound reduction	ISO 712/2	ΔIw = 18 db


### ATTENZIONE / ATTENTION

Per quanto non espressamente riportato, progettazione, posa e manutenzione, fare riferimento alla normativa UNI 11515-1 e UNI 11515-2 /  
For all aspects not explicitly mentioned, regarding design, installation, and maintenance, please refer to UNI 11515-1 and UNI 11515-2 standards.



# EVOLUTION *FAST*

SITO /  
WEBSITE



PAGINA WEB /  
WEBPAGE



**VIRAG.COM**

 Virag Floors

 Virag Floors

 virag\_floors

 Virag Floors

 virag@virag.com