


EVOLUTION TREND

Pavimento in LVT / LVT flooring

ISTRUZIONI DI POSA / INSTALLATION INSTRUCTIONS



IDENTIFICAZIONE SOTTOFONDO / IDENTIFICATION OF THE SUBFLOOR

Massetto / Screed
Ceramica / Ceramic Tiles



PULIZIA DEL SOTTOFONDO - Il supporto deve essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI 11515.

- Sottofondo massetto: aspirare con aspirapolvere per rimuovere polvere e detriti.
- Sottofondo ceramica: trattare il sottofondo con detergente aggressivo (esempio: soda caustica), carteggiare la superficie e aspirarla con aspirapolvere per rimuovere polvere e detriti.

CLEANING THE SUBFLOOR - The subfloor must comply with the regulation UNI 11515.

- Screed subfloor: vacuum to remove dust.
- Ceramic tiles subfloor: treat the floor with strong detergent (example caustic soda). Sandpaper the surface and vacuum to remove the dust.



PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO - Massetto o sottofondo ceramica: stendere Primer EcoPrim T puro.

Applicazione: a rullo. Consumo: 50-150 g/m² per applicazione. /

PREPARATION OF THE SUBFLOOR - Screed or ceramic tiles subfloor: lay Primer EcoPrim T pure or mixed with water.

Application: roller. Amount: 50-150 g/m² every application.



RASATURA DEL SOTTOFONDO - Massetto o sottofondo ceramica: utilizzare Planex Hr.

Applicazione: spatola. Consumo: 1,6 kg/m² x mm. /

SMOOTHING THE SUBFLOOR - Screed or ceramic tiles subfloor: use Ultraplan Eco.

Application: spatula. Amount: 1,6 kg/m² x mm.



INCOLLAGGIO - Con sottofondo Planex Hr: utilizzare Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.

Applicazione: utilizzare spatola Mapei n° 1 oppure TKB A2. Consumo: 250-300 g/m² circa. /


GLUEING - Screed or ceramic tiles subfloor: use Ultrabond Eco 4 LVT

Application: use spatula Mapei n° 1 or like TKB A2. Amount: 250-300 g/m² approximately



ALTERNATIVE LAYING PROCEDURE WITH GROUTS - Evolution can be laid using glue creating a grout (like ceramic tile), utilizing the grouting Flexcolor 4 LVT available in different colours. /

ALTERNATIVE LAYING PROCEDURE WITH GROUTS - Evolution can be laid using glue creating a grout (like ceramic tile), utilizing the grouting Kerapoxy 4 LVT available in different colours.



FINITURA TRASPARENTE ANTISCIVOLO - Trattare la superficie con Mapecoat 4 LVT per incrementare le caratteristiche antiscivolo e sigillare le giunte. Applicazione: utilizzare rullo tipo Roller T3 Mapei. Consumo: 50-100 gr/ m². /

ANTISLIP TRANSPARENT COATING - Treat the surface with Mapecoat 4 LVT to enhance the antislip characteristics and to close the grouts. Application: use roller like Roller T3 Mapei. Amount: 50-100 gr/m²