

# MURAVYL WALL PRO

Rivestimento murale eterogeneo / Heterogeneous wall covering

## SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSIONI / DIMENSIONS	STANDARD	VALORI / VALUES
Altezza / Height	EN ISO 24341	200 cm
Lunghezza rotolo / Roll length	EN ISO 24341	18,00 m
Spessore totale / Total thickness	EN ISO 24346	1,15 mm
Spessore strato di usura / Wearlayer thickness	EN ISO 24340	0,50 mm
Peso / Weight	EN ISO 23997	1900 g/m <sup>2</sup>

PROPRIETÀ VERIFICATE / VERIFIED PROPERTIES	STANDARD	VALORI / VALUES
Classe di utilizzo / Usage class	EN ISO 10581 - EN ISO 10582	-
Stabilità dimensionale / Dimensional stability	EN ISO 23999 - *CSN 640610	≤ 0,4 %
Resistenza del colore alla luce artificiale / Color fastness to artificial light	EN ISO 105-B02, - method 3	min. 6 degree
Reazione al fuoco / Reaction to fire	EN 13501-1 - *EN 13823	Classe / Class B-s2, d0*
Resistenza batterica / Bacterial resistance	EN ISO 846, method C	



v.01