



Manutenzione periodica LIFE

Come ogni prodotto anche i pavimenti LIFE necessitano di una manutenzione periodica. I prodotti LIFE possono essere posati su diversi fondi quali massetto in calcestruzzo, stabilizzato, terra battuta o asfalto per tanto è necessario prima di tutto verificare che il fondo sul quale è posizionata la pavimentazione anti-trauma non presenti cedimenti o che non vi siano stati dei cambiamenti che precludano il corretto utilizzo dei prodotti LIFE (ad. Es. Radici, cedimenti vari etc.)

I prodotti LIFE sono costantemente a contatto con i bambini o con chiunque frequenta un'area gioco e sono pensati prima di tutto per la sicurezza delle persone. Per questo motivo è da considerarsi importante effettuare periodici controlli ed intervenire con cura, attenzione ed è necessario che chi si occupi delle manutenzioni lo faccia con la diligenza del buon padre di famiglia.

La manutenzione periodica ordinaria dei prodotti LIFE consiste nel:

- Verificare l'uniformità del fondo con cadenza annuale
- Verificare che non vi siano stati danneggiamenti o che non vi siano delle parti mancanti dovute ad atti di vandalismo con cadenza di 3 o 6 mesi.
- Assicurarsi che le lastre siano integre e non vi siano parti mancanti con maggiore attenzione alle zone di caduta. Cadenza 3 o 6 mesi.
- Pulire le piastrelle con acqua a temperatura ambiente e rimuovere eventuali piante, residui di terra, sporco, accumuli di polvere etc. dalla superficie e dalle fughe. Effettuare queste verifiche con periodicità semestrale.
- Assicurarsi che le lastre vengano utilizzate in modo corretto dagli utilizzatori ogni volta che ve ne è la possibilità.
- Qualora sia necessario effettuare delle manutenzioni nelle quali si richiede di rimuovere qualche lastra, assicurarsi che le lastre vengano riposizionate correttamente.
- Qualora il pavimento venga a contatto con possibili agenti dannosi contattare il produttore per verificare che questi non alterino le capacità di assorbimento degli urti.
- Verificare la capacità di assorbimento urto mediante test HIC ove richiesto. Cadenza triennale.
- La presente nota di manutenzione ordinaria non tiene conto di eventuali agenti esterni o condizionamenti che possono alterare le caratteristiche fisico/chimiche del prodotto.

Per eventuali informazioni aggiuntive contattare Virag s.r.l. tecnico@virag.com