

Dimensioni e pesi:

Formato 50x50 – 50x100 – 100x100 cm (toll. materiale 1%)

Spessore 110 mm (tolleranze materiale 5%)

Peso 68 kg/mq

Colori disponibili:

Nero, rosso, verde, giallo, blu, grigio, marrone,
argento, grigio chiaro.

Varianti:

Disponibile con o senza spinotti di fissaggio

Spinotti di fissaggio necessari nr.16/mq

MADE IN ITALY**HIC certificato 3,00 metri di altezza****Descrizione:**

Lastra antitrauma realizzata mediante lo stampaggio a caldo di granuli in gomma riciclata SBR di provenienza garantita e legante poliuretano mono componente, coloranti ed additivi. I granuli di gomma riciclata hanno una granulometria costante compresa tra 1 e 4 mm di diametro e rendono la lastra di pavimentazione drenante. La lastra è provvista di smussi obliqui a discesa da 5x5 mm lungo tutto il perimetro che ricreano l'effetto piastrella. La densità del prodotto è di indicativamente di 1 Kg/dm³. La superficie superiore è realizzata con finitura liscia ma è possibile personalizzarla su richiesta. La superficie inferiore presenta degli incavi.

Certificazioni e qualità:

Tutta la linea di prodotti è realizzata mediante un processo produttivo controllato. Materie prime e prodotti finiti sono controllati ed i lotti produttivi sono registrati al fine della tracciabilità dei prodotti sul mercato. Le prestazioni di elasticità e le proprietà antitrauma sono certificate TUV.

Utilizzi: Utilizzabile per pavimentare piazzali, cortili, camminamenti, aree gioco, ambienti esterni, aree relax, zone piscina/idromassaggio, pontili.

Istruzioni per la posa: Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di posa allegate ai prodotti o richiederle presso i nostri uffici.

