

Tipo	Rivestimento murale PVC ad uso intensivo
Peso	360 g/m <sup>2</sup>
Supporto	Non - tessuto
<b>Estetica</b>	
Numero colori	13
Finitura	Effetto cemento
Effetto	Aspetto spatolato
<b>Normative</b>	
Reazione al fuoco	Euro Class B S2 D0
Acustica	$\alpha\omega=0,1$
Resistenza alla luce	7/8 - Eccellente
Trattamento Biocide	Standard
Trattamento Tedlar®	No
Manutenzione	Super lavabile
Durabilità	Elevata
Urti	8/10
Abrasione	8/10
<b>Confezione</b>	
Lunghezza dei rotoli	30 ml circa
Larghezza dei rotoli	130 cm
<b>Posa in opera</b>	
Colla	Valutare sottofondo ( verificare col produttore )
Applicazione della colla	Sul muro
Raccordo	Senza
Senso di posa	Non invertito
Giunti	Posa in sormonto ( 5 cm )
Rimozione	Rimozione a strappo

## Voce di capitolato

### Fornitura e posa di rivestimento murale

Buflon Metropolitan ( colori: a scelta della D.L. ) appartiene alla famiglia dei rivestimenti in PVC ad uso intenso. Altezza rotolo 130 cm, è composto da un supporto non-tessuto spalmato con una pellicola in PVC compatto e deve avere un peso di 360 g / m<sup>2</sup>. Deve avere una reazione al fuoco di Classe B S2 D0 e un coefficiente di assorbimento acustico = 0.1  $\alpha\omega$ . L'effetto estetico deve essere quello di cemento con un aspetto spatolato. Deve essere adatto per l'uso intenso, deve avere un'ottima resistenza alla luce, deve essere lavabile, disinfettabile, resistente all'abrasione, ai graffi e resistente ai batteri ( trattamento Biocida ).

L'installazione deve essere eseguita in accordo con DTU 59.4 (NF P 74-204) e alle prescrizioni di posa del produttore.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

Virag Srl via Torino 6, 20063 Cernusco sul Naviglio [www.virag.com](http://www.virag.com) [www.facebook.com/ViragSrl](http://www.facebook.com/ViragSrl) [www.linkedin.com/company/virag](http://www.linkedin.com/company/virag)