

Tipo	Rivestimento murale PVC ad uso intensivo
Peso	455 g/m ²
Supporto	Tessile
Estetica	
Numero colori	12
Finitura	Effetto strutturato
Effetto	Aspetto poco profondo
Normative	
Reazione al fuoco	Euro Class B S2 D0/M1
Acustica	$\alpha_w=0,1$
Resistenza alla luce	7/8 - Eccellente
Trattamento Biocide	Standard
Trattamento Tedlar®	No
Manutenzione	Super lavabile
Confezione	
Lunghezza dei rotoli	30 ml circa
Larghezza dei rotoli	130 cm

Posa in opera

Colla	Valutare sottofondo (verificare col produttore)
Applicazione della colla	Sul muro
Raccordo	Senza
Senso di posa	Invertito
Giunti	Posa in sormonto (5 cm)
Rimozione	Rimozione a strappo

Voce di capitolato**Fornitura e posa di rivestimento murale**

Buflon Nagoya (colori: a scelta della D.L.) appartiene alla famiglia dei rivestimenti in PVC ad uso intenso. Altezza rotolo 130 cm, è composto da un supporto tessile spalmato con una pellicola in PVC compatto e deve avere un peso di 455 g / m². Deve avere una reazione al fuoco di Classe B S2 D0/M1 e un coefficiente di assorbimento acustico = 0.1 α_w . L'effetto estetico deve essere strutturato con un aspetto poco profondo. Deve essere adatto per l'uso intenso, deve avere un'ottima resistenza alla luce, deve essere lavabile, disinfettabile, resistente all'abrasione, ai graffi e resistente ai batteri (trattamento Biocida).

L'installazione deve essere eseguita in accordo con DTU 59.4 (NF P 74-204) e alle prescrizioni di posa del produttore.



IMO BV0062: prodotto certificato per impiego navale

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

Virag Srl via Torino 6, 20063 Cernusco sul Naviglio www.virag.com www.facebook.com/ViragSrl www.linkedin.com/company/virag