

Tipo	Rivestimento murale PVC ad uso intensivo
Peso	360 g/m <sup>2</sup>
Supporto	Poliestere

**Estetica**

Numero colori	10
Finitura	Effetto tessile con bande verticali
Effetto	Aspetto materico

**Normative**

Reazione al fuoco	Euro Class B S2 D0/M1
Classificazione Marina	Bureau Veritas BV0062
Acustica	$\alpha_w=0,1$
Resistenza alla luce	7/8 - Eccellente
Trattamento Biocide	Si
Trattamento Tedlar®	No
Manutenzione	Super lavabile
Durabilità	Elevata EN 259-2
Urti	8/10
Abrasione	8/10

**Confezione**

Lunghezza dei rotoli	30 ml circa
Larghezza dei rotoli	130 cm

**Posa in opera**

Colla	Valutare sottofondo ( verificare col produttore )
Applicazione della colla	Sul muro
Raccordo	Senza
Senso di posa	Non invertito
Giunti	Posa in sormonto ( 8 cm )
Rimozione	Rimozione a strappo

**Voce di capitolato****Fornitura e posa di rivestimento murale**

Buflon Rohan Stripe ( colori: a scelta della D.L. ) appartiene alla famiglia dei rivestimenti in PVC ad uso intenso. Altezza rotolo 130 cm, è composto da un supporto in poliestere spalmato con una pellicola in PVC compatto e deve avere un peso di 360 g / m<sup>2</sup>. Deve avere una reazione al fuoco di Classe B S2 D0/M1 e un coefficiente di assorbimento acustico = 0.1  $\alpha_w$ . L'effetto estetico deve essere tessile con bande verticale e con un aspetto materico. Deve essere adatto per l'uso intenso, deve avere un'ottima resistenza alla luce, deve essere lavabile, disinfettabile, resistente all'abrasione, ai graffi e dotato di trattamento Biocide.

L'installazione deve essere eseguita in accordo con DTU 59.4 (NF P 74-204) e alle prescrizioni di posa del produttore.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

Virag Srl via Torino 6, 20063 Cernusco sul Naviglio [www.virag.com](http://www.virag.com) [www.facebook.com/ViragSrl](https://www.facebook.com/ViragSrl) [www.linkedin.com/company/virag](https://www.linkedin.com/company/virag)