

Tipo	Rivestimento murale PVC ad uso intensivo
Peso	455 g/m ²
Supporto	Cotone

Estetica

Numero colori	16
Finitura	Effetto tessile
Effetto	Aspetto poco profondo

Normative

Reazione al fuoco	Euro Class B S2 D0/M1
Acustica	$\alpha\omega=0,15$
Resistenza alla luce	7/8 - Eccellente
Trattamento Biocide	Si
Trattamento Tedlar®	No
Manutenzione	Super lavabile

Confezione

Lunghezza dei rotoli	30 ml circa
Larghezza dei rotoli	130 cm

Posa in opera

Colla	Valutare sottofondo (verificare col produttore)
Applicazione della colla	Sul muro
Raccordo	Senza
Senso di posa	Invertito
Giunti	Posa in sormonto (5 cm)
Rimozione	Rimozione a strappo

Voce di capitolato**Fornitura e posa di rivestimento murale**

Buflon Venice (colori: a scelta della D.L.) appartiene alla famiglia dei rivestimenti in PVC ad uso intenso. Altezza rotolo 130 cm, è composto da un supporto in cotone spalmato con una pellicola in PVC compatto e deve avere un peso di 455 g / m². Deve avere una reazione al fuoco di Classe B S2 D0/M1 e un coefficiente di assorbimento acustico = 0.15 $\alpha\omega$. L'effetto estetico deve essere quello tessile con un aspetto poco profondo. Deve essere adatto per l'uso intenso, deve avere un'ottima resistenza alla luce, deve essere lavabile, disinfettabile, resistente all'abrasione, ai graffi e dotato di trattamento Biocide.

L'installazione deve essere eseguita in accordo con DTU 59.4 (NF P 74-204) e alle prescrizioni di posa del produttore.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

Virag Srl via Torino 6, 20063 Cernusco sul Naviglio www.virag.com www.facebook.com/ViragSrl www.linkedin.com/company/virag