

Caratteristiche Characteristics	Norma Standard	Unità di misura Unit	Requisiti Requirements	Bollo	Unito	Coriandolo
Durezza / Hardness	ISO 7619	Shore A	≥ 75	90	85	90
Impronta residua Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20 ≤ 0,25	0,08 Standard 0,12 Plus	0,08	0,05
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	160	165	150
Stabilità dimensionale Dimensional stability	EN ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30	± 0,30	± 0,30
Flessibilità Flexibility	EN ISO 24344 Met. A Ø 20 mm (EN 435)		Nessuna fessurazione No fissuring	Conforme Comply	Conforme Comply	Conforme Comply
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	ISO 105-B02 Met. 3	Grado Degree	≥ 6 scala dei blu ≥ 3 scala dei grigi ≥ 6 blue scale ≥ 3 grey scale	Conforme Comply	Conforme Comply	Conforme Comply
Effetto bruciatura sigaretta Cigarette burn effect	EN 1399	Rating	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	Conforme Comply	Conforme Comply	Conforme Comply
Reazione al fuoco Reaction to fire	EN 13501-1	Classe Class		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 13893	Classe Class	≥ 0,30 (DS)	≥ 0,30	≥ 0,30	≥ 0,30
Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 26987 (EN 423)			Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
Carica elettrostatica da calpestio Electrostatic charge	EN 1815	kV		≤ 2	≤ 2	≤ 2
Riduzione del rumore da calpestio Reduction of impact noise	ISO 10140-3	dB	fino a up to	8 Standard 10 Plus	10	6
Effetto sedia a rotelle Castor chairs	EN 425			Adatto con ruote tipo W Suitable for W castors		
Tossicità gas decomposti Decomposed gas toxicity	DIN 53436 a 350°C			Non tossici Non-toxic	Non tossici Non-toxic	Non tossici Non-toxic
Resistenza allo scivolamento su rampa / Ramp slip resistance	DIN 51130	°	BGR 181	R9	R9	R9
Resistenza e conduttività termica / Resistance and thermal conductivity	EN 12667	m ² K/W W/mK		0,014 Standard 0,020 Plus 0,20	0,020 0,15	0,012 0,17
Resistenza elettrica Electrical resistance	EN 1081 Met. A	ohm		> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	ISO 34-1 Met. B procedura/ process A	N/mm	≥ 20	Conforme Comply	Conforme Comply	Conforme Comply

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI / ENVIRONMENT CERTIFICATIONS

Certificazioni ambientale Geca Geca environmental certification	GECA 25-2011 v2	Vari / Various	Conforme / Comply	Conforme / Comply	Conforme / Comply
Certificazione ambientale Blue Angel / Blue Angel environmental certification	RAL UZ 120	Vari / Various		Conforme / Comply	Conforme / Comply
Certificazione ambientale Greenguard / Greenguard environmental certification	Greenguard e Greenguard Gold	Vari / Various		Conforme / Comply	Conforme / Comply
Emissioni VOC / VOC emission	CA Section 01350	Vari / Various	Conforme / Comply	Conforme / Comply	Conforme / Comply
Emissioni VOC / VOC emission	AgBB	Vari / Various	Conforme / Comply	Conforme / Comply	Conforme / Comply



GMTCC00X00X2019