

METAL

Cera metallizzata opaca

Descrizione

METAL è una cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco. Il film di METAL è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza.

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	straccio
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L / 40-70 m ²
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Pulire molto bene la superficie da trattare con DETERGENTE WOOD (vedi relativa scheda tecnica) e lasciar asciugare. Stendere METAL con un panno di cotone in modo uniforme e regolare. Applicare, nei casi di pavimenti particolarmente usurati, una seconda mano di METAL dopo completa essiccazione della prima (circa 2 ore). Dopo diverse applicazioni di METAL è consigliabile asportare i vecchi strati di cera con VELUREX Dewachs (vedi relativa scheda tecnica), risciacquare bene e a fondo con acqua e lasciar asciugare. Procedere quindi all'applicazione ex novo di METAL.

Avvertenze

Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.