

DURAFLOOR PLUS

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

In fabbrica viene applicata una finitura Poliuretanic PLUS che è un'ottima base per la manutenzione futura. Ciò permette una più facile manutenzione in particolar modo se confrontato con materiali non trattati.

PULIZIA INIZIALE DEL CANTIERE

Proteggere sempre, durante i lavori nel cantiere, il pavimento con carta spessa, tavole o similari (avendo cura di coprirlo uniformemente). È sempre raccomandata la pulizia del pavimento alla fine dei lavori nel cantiere. Per una pavimentazione poco sporca si può utilizzare aspirapolvere, scopa o mop: è sufficiente per rimuovere la polvere di lavorazione. È comunque sempre preferibile aspirare la pavimentazione prima del lavaggio. Per grandi aree, utilizzare una macchina lava/asciuga combinata con dischi bianchi o gialli, e usare un detergente con valore di Ph basso 3-5.

UTILIZZO DI TAPPETI ALL'INGRESSO

Posizionare all'esterno una barriera/tappeto in grado di fermare pietrisco, nella bussola una barriera in grado di fermare la polvere ed all'interno un asciugapasso tessile; grazie a questo tipo di barriere possiamo fermare circa l'80 % dello sporco veicolato dall'esterno.

PULIZIA

Pulizia giornaliera: per togliere lo sporco aspirare o spazzare e passare successivamente il Mop asciutto oppure garze in microfibra pre-imbevute. La frequenza della pulizia è scelta in base al grado di sporco o all'intensità del traffico.
Macchina per la pulizia: per ottenere un buon risultato, pulire con una macchina lava/asciuga combinata con spazzole o dischi, la scelta dei quali si basa sul grado di sporco da rimuovere.
Pulizia con prodotti chimici: in funzione al tipo di pulizia a secco oppure umida utilizzare prodotti detergenti/manutentori idonei per il tipo di pulizia selezionato. In ambienti in cui sia necessario rimuovere residui di calcare o sapone possono essere utilizzati detergenti con Ph 3-5.
Attenzione! Seguire sempre le istruzioni di dosaggio!

MANUTENZIONE

Con il metodo Spray and Clean potete ripristinare le parti danneggiate, corsie di traffico e graffi. Cere metallizzate possono essere applicate a seconda delle esigenze e delle condizioni prevalenti. Seguire attentamente le istruzioni del produttore.

FORTE USURA E SPORCO

RICHIEDONO UNA PULIZIA CON MONOSPAZZOLA
Applicare la soluzione di pulizia, utilizzando un detergente abbastanza forte pH 10-11 diluito in acqua, sul pavimento. Attendere per 5-10 minuti. Pulire il pavimento utilizzando una monospazzola a bassa velocità munita di disco blu (operazione da svolgere soltanto su pavimento bagnato). Aspirare l'acqua sporca immediatamente. Risciacquare con acqua pulita; ove necessario ripristinare la superficie con il metodo Spray and Clean o applicando cera metallizzata.

RIMOZIONE DI MACCHIE

Rimuovere immediatamente dalla superficie qualsiasi prodotto atto a macchiarlo. Usare un piccolo pad in nylon bianco/rosso o una spazzola dura. Pulizia ad umido con alcool, bioclean o detergente neutro. Risciacquare ancora una volta con acqua pulita. Verificare l'integrità della superficie ed eventualmente procedere come al punto precedente.

INFORMAZIONI GENERALI

- I pavimenti resilienti possono essere danneggiati dai solventi.
- Rimuovere immediatamente macchie di olio che possono danneggiare irrimediabilmente la superficie.
- Qualunque oggetto in gomma appoggiato sulla superficie può macchiare la pavimentazione in modo indelebile.
- Le sedie e tutta la mobilia devono essere provviste di protezioni nei punti di contatto con la pavimentazione.
- Evitare il contatto con qualunque oggetto tagliente che possa danneggiare irrimediabilmente la superficie.
- Le pavimentazioni nelle coloriture più chiare necessitano una maggior frequenza manutentiva.

Per eventuali dubbi o ulteriori info contattare l'assistenza tecnica di Virag.

VIRAG Srl

Sede amministrativa e operativa:
via Torino 6 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

Sede legale:
corso Porta Nuova 11 - 20121 Milano

R.E.A. 14002467
Reg. Imp. Milano

cf/pi 10741600158
pi Cee It 10741600158

T +39 02 929071
F +39 02 92907.229-230