

LONGWOOD ANTIQUE

SCHEDA
TECNICA

DATA
SHEET

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Formato / Format	DOGA / PLANK
Larghezza / Width	189 mm
Lunghezza / Length	1860 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack	6
m ² per pacco / m ² per pack	2,109 m ²
Peso per pacco / Weight per pack	20,25 kg
Spessore totale / Total thickness	14 mm
Composizione / Composition	2 strati / layers
Strato nobile / Wood top layer	4 mm Rovere / Oak
Supporto / Support	10 mm Multistrato Pino - Pioppo / Plywood Pine - Poplar
Bisellatura / Bevel	micro-bisellatura su 4 lati / micro-bevel on 4 sides
Incastro / Joint	maschio-femmina / tongue and groove

FINITURA / FINISHING

Tutti i prodotti sono verniciati con 5 mani di vernice acrilica a 10% Gloss e spazzolati con una spazzolatura media.

All the products have 5 layers of 10% gloss acrylic lacquer and are brushed with a medium brush.

SCELTA / GRADE

La scelta è indicata come C-D-D che corrisponde alla classe di aspetto □ (quadrato), tale scelta può consentire stonalizzazioni, nodi anche di grandi dimensioni, cretti (spaccature) che vengono riparate a discrezione della produzione. L'alburno viene tinto ove possibile.

The grade is shown as C-D-D, which corresponds to the class of appearance □ (square), this grade could present colour variations and large dimension knots, cracks that are repaired by the manufacturer. The sapwood is dyed where it is possible.

	METODO METHOD	REQUISITO REQUIREMENT	RISULTATO RESULT
Punto di rottura / Breaking strength	EN 1533		1,45 KN, 300 mm
Imbarcamento / Deviation	EN 13647	±0,2 mm	-0,1 mm
Formaldeide / Formaldehyde	EN 717-2		E1
Emissione di pentaclorofenolo / Emission of pentachlorophenol	PRCEN/TR 14823	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance	CEN/TS 15676		USRV 30
Conduttività termica / Thermal conductivity	EN ISO 10456		0.16W/m k
Durabilità biologica / Biological durability	EN 350-2:2000		Class 1
Densità minima / Minimum density			750 kg/m ³

POSA IN OPERA:

flottante con interposizione di materassino/barriera a vapore o incollato con idoneo adesivo.

È possibile la presenza di doghe pretagliate fino al 25% del contenuto di ogni confezione.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

INSTALLATION:

floating installation with the interposition of underlay with damp screen or glued with a suitable adhesive.

Presence of cut staves possible, up to 25% of the contents of each package.

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.